



Fișă tehnică produs NT00035

Stație încărcare auto electrice 22kW Autostart, Display, Load Management

Bucură-te de libertate cu stațiile de încărcare auto electrice Nita. Beneficiază de funcționalități care-ți ușurează viața și-ți optimizează consumul de electricitate precum Dynamic Load Management și metoda de acces Plug&Charge.



CE IP65 IK10

Specificații tehnice

Intrare

Racord electric*	3P+N+E
Tipul intrare	Borne/port de conexiune
Tensiune nominală	400 V
Curent nominal	32 A

Ieșire

Tensiune ieșire	400 V
Curent	32 A
Putere	22kW
Tip ieșire	priză Type 2

Proprietăți mecanice

Material carcasă	Metal galvanizat
Tip instalare	Pe perete sau suport metalic
Grad protecție	IP65
Protecție la impact	IK10
Temp. de funcționare	-25°C +50°C

Metodă acces Plug&Charge

Display Da

Protecție integrată**

AC / DC	30mA / 6mA
Protecție la suprasarcină	Da
Protecție la scurtcircuit	Da

Aplicație mobil Da

Dimensiuni 366x261x120mm (h*I*w)

Garanție 2 ani

*Cablul de alimentare al stației nu este inclus în pachet.

**Se recomandă instalarea unei protecții diferențiale suplimentare pe circuitul de alimentare al stației.