



Fișă tehnică produs NT00100

Stație încărcare auto electrice 44kW (2x22kW)

Bucură-te de libertate cu stațiile de încărcare auto electrice Nita. Beneficiază de funcționalități care-ți ușurează viața și-ți optimizează consumul de electricitate precum Dynamic Load Management, funcții de acces precum Plug&Charge, RFID și opțional, integrarea într-o platformă de management dedicată prin intermediul protocolului standardizat de comunicare OCPP. De asemenea aveți posibilitatea de a vă conecta la platforma de management, realizată prin intermediul opțiunilor Ethernet/WiFi sau 4G.



Specificații tehnice

Intrare	
Racord electric*	3P+N+E
Tipul intrare	Borne/port de conexiune
Tensiune nominală	400 V
Curent nominal	2*32 A
Ieșire	
Tensiune ieșire	400 V
Curent	2*32 A
Putere	44kW
Tip ieșire	priză Type 2
Proprietăți mecanice	
Material carcasă	Metal galvanizat antivandal
Tip instalare	Pilon metalic
Grad protecție	IP54
Protecție la impact	IK10
Temperatură de funcționare	-25°C +50°C
Conectivitate	Ethernet/WiFi sau 4G
Afișaj	Display TFT color 7"
OCPP	1.6J
Metodă acces	RFID/OCPP
Protecție integrată**	
AC / DC	30mA / 6mA
Protecție la suprasarcină	Da
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție curent rezidual	Da
Protecție fluctuații de frecvență	Da
Protecție fluctuații de temperatură	Da
Greutate	35kg
Dimensiuni	440x250x1550mm (l*w*h)
Garanție	5 ani

CE IP54 IK10

Află mai multe pe nitasmartlife.ro

*Cablu de alimentare al stației nu este inclus în pachet.

**Se recomandă instalarea unei protecții diferențiale suplimentare pe circuitul de alimentare al stației.